



Fugen, Gummidichtungen und Blinker beachten!

Die Ebene «Dichtungen» nicht ausblenden oder verschieben.
Layout / Design in der Ebene «Werbefläche» vornehmen.

Druckdatenlieferung: Dateiformat: .ai, (Illustrator, Links mitsenden), .pdf
Auflösung der Bilder mindestens 80 dpi im Masstab 1:1,
Text vektorisiert oder Schriften mitsenden, Farbreferenz angeben /
Definition in Pantone, RAL. 100 mm Randzugabe allseitig.


Werbefläche
Folie auf Carrosserie deckend
Folie auf Fenster gelocht

 Buntfarbe 1
 Buntfarbe 2
 Buntfarbe 3

Gesamtfläche: 5205 x 650 mm / 6085 x 650 mm / 3950 x 650 mm

Gummiumrandungen der Gläser dürfen überklebt werden.

Die KFZ-Prüfnummer der Window-Folie muss unbedingt angebracht werden (kleine transparente Klebefolie, misst ca. 10 x 40 mm, mit Prüfzeichen D5342).

Auf dem Fahrzeug darf nicht geschnitten werden. Ein Knifeless Tape ist zu verwenden.

Gut zur Ausführung	Var. 1	Kunde	«Kunde»
Fahrzeugtyp	Waldenburgerbahn	Material	Folie deckend / Window
Verkehrsbetrieb	BLT	Format	Dachwerbung 65 gesamt
Erstellung	19.09.2022 / ML	Masstab	1:110

Endgültiger Plan akzeptiert am: _____

Unterschrift: _____

MATERIALVORGABE
Die verwendete Folie muss rückstandslos wieder ablösbar sein.
Entstehender Mehraufwand oder Beschädigungen am Fahrzeug
beim Demontieren wird dem Kunden in Rechnung gestellt.



MOVING MEDIA
BASEL